

TOTAL QUARTZ INEO

Productspecificatieblad

(low SAPS) multigrade olie speciaal voor benzine- en dieselmotoren

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
<p>TOTAL QUARTZ INEO is ontwikkeld voor het smeren van de meest recente benzine- en dieselmotoren met deeltjesfilter</p> <p>TOTAL QUARTZ INEO is uitermate geschikt voor motoren met turbo, meerkleps-motoren en motoren met directe inspuiting.</p> <p>TOTAL QUARTZ INEO kan onder de meest zware omstandigheden worden gebruikt (autosnelweg, binnenweg, stad), in alle seizoenen.</p> <p>TOTAL QUARTZ INEO is perfect geschikt voor auto's voorzien van een katalysator of roetfilter.</p> <p>TOTAL QUARTZ INEO is uitermate geschikt voor motoren die ongelode benzine of LPG gebruiken.</p>	<p>TOTAL QUARTZ INEO voldoet aan de brandstofbesparingstest van ACEA die een significante vermindering van het brandstofverbruik verzekert (3,0% gemiddeld en tot 6% bij koude start).</p> <p>TOTAL QUARTZ INEO houdt zelfs de meest gevoelige onderdelen van de motor schoon door haar speciale reinigende en dispergerende additieven.</p> <p>TOTAL QUARTZ INEO draagt bij aan de bescherming van het milieu door de emissies van CO₂ en andere vervuilingen te verminderen.</p> <p>Toegevoegd de effectiviteit van het deeltjesfilter, de vermindering van het brandstofverbruik waardoor de CO₂ uitstoot minder wordt, het lage fosforgehalte dat de werking van de katalysator versterkt, de EGR klep die minder wordt vervuild, waardoor de NO_x uitstoot vermindert.</p>	<p>ACEA C1 (FIRST) ACEA C2 ACEA C3 (EFFICIENCY)</p> <p>BMW-MINI: BMW LL-04 (EFFICIENCY)</p> <p>PSA PEUGEOT CITROËN: B71 2290 (ECS) B71 2312 (FIRST)</p> <p>MERCEDES-BENZ: MB 229.51 (EFFICIENCY)</p> <p>Voldoet aan de eisen van TOYOTA Voldoet aan de eisen van FIAT Level FORD M2C-934-B (FIRST)</p>

ANALYSECIJFERS		ECS	FIRST	EFFICIENCY
SAE		5W-30	0W-30	0W-30
Dichtheid bij 15°C	kg/m ³	854	843	850
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	63,5	50,1	64
Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	10,6	9,8	11,6
Viscositeitindex		157	187	180
Vlampunt C.O.C	°C	234	234	239
Stolpunt	°C	-36	-48	-45
Sulfaatasgetal	%	0,69	-	-
Zwavelgehalte	gew %	0,25	-	-
Fosfor	ppm	800	-	-

Bovengenoemde waarden zijn gemiddelden ter informatie. Geen gevaarlijk smeermiddel indien het wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld.
Een veiligheidsblad conform de in gebruik zijnde regels van de EU kan worden verkregen via www.quick-fds.com

11 november 2014
TOTAL Nederland N.V.
Bezuidenhoutseweg 273
2994 AN Den Haag
rm.vbg-technicalsupport@total.com



TOTAL