



TOTAL

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30

Motorolie

DE ESSENTIE

GAMMA LICHTE VOERTUIGEN



MOTOROLIE VOOR BENZINE & DIESEL

SAE 0W-30

SYNTHETISCHE TECHNOLOGIE

INTERNATIONALE NORMEN

- ✓ ACEA A3/B4
- ✓ API SL/CF

HOMOLOGATIES CONSTRUCTEURS

- ✓ MB-Approval 229.5
- ✓ VW 502.00/505.00
- ✓ VOLVO VCC 95200356

TOEPASSINGEN

Dit product is een motorolie op basis van synthetische technologie, geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren van personen- en bestelwagens. Gelieve vóór gebruik het onderhoudsboekje van het voertuig te raadplegen.

Deze motorolie is geschikt voor de meest veeleisende gebruiksomstandigheden (stad, gewestwegen, snelwegen...) en voor alle rijstijlen, in het bijzonder een sportieve en intensieve, en dit tijdens alle seizoenen.

VOORDELEN VOOR DE KLANT

- **Bescherming tegen slijtage:** Deze olie maakt een buitengewone levensduur van de motor mogelijk dankzij de uitstekende antislijtage-eigenschappen die bescherming bieden aan de meest gevoelige onderdelen van de motor.
- **Oxidatieweerstand:** Dit smeermiddel laat extra lange verversingsintervallen toe.
- **Zuiverheid van de motor:** Dankzij de uitstekende dispergerende en detergentende eigenschappen, houdt deze olie de zuiverheid, de prestaties en het vermogen van de motor op peil.
- **Gedrag bij lage en hoge temperaturen:** Starten bij zeer lage temperaturen wordt vergemakkelijkt. Dit smeermiddel verzekert eveneens de bescherming van de onderdelen, zelfs bij grote hitte.

KARAKTERISTIEKEN*

Test	Eenheid	Methode	Resultaat
Viscositeitsgraad	-	SAE J300	0W-30
Kinematische viscositeit bij 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	68,7
Kinematische viscositeit bij 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	12,3
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	170
Vlampunt	°C	ASTM D92	226
Vloeipunt	°C	ASTM D97	-45
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D2896	10,4

* De hierboven vermelde karakteristieken werden verkregen met gebruikelijke productietolerantiegrenzen en kunnen niet beschouwd worden als specificaties.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het onderhoudsboekje te raadplegen: oliewissels dienen te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de constructeur.

Het product niet bewaren bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense koude of sterke temperatuurschommelingen.

Bescherm de verpakking van slechte weersomstandigheden. Leg de vaten horizontaal indien dit niet mogelijk is om zo contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassingen waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsinformatieblad conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op www.quickfds.com of bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan dewelke het voor bedoeld is.

Gelieve rekening te houden met het milieu en de lokale regelgeving te respecteren bij het ontdoen van het product na gebruik.