

Fluidmatic DCT MV

Smeermiddel voor automatische versnellingsbakken

SLEUTELWAARDEN

GESCHIKT VOOR¹:

- Audi/Volkswagen: DQ250, DQ500, DL501, G 055 529, G 025 182, G 052 529
- BMW: P/N 83 22 2 148 578 / 83 22 2 148 579 / 83 22 0 440 214 / 83 22 2 147 477
- Citroën: 6DCT451
- Ford / Getrag: 6DCT450, 6DCT451, 7DCT300
- Mercedes-Benz: F-DCT350, F-DCT500
- Volvo: P/N 1161838 / 1161839
- Mitsubishi: 6DCT470
- Porsche / ZF: 7DT45HL, 7DT45HLA, 7DT45FL, 7DFL, 7DT70HLA, 7DT75, 7DT75A

BEANTWOORD AAN DE EISEN:

- Audi/Volkswagen TL 052 182 / TL 052 529
- Ford WSS-M2C 936-A
- Mercedes-Benz MB 236.21



1 Het is raadzaam om het onderhoudsboekje te raadplegen

TECHNOLOGIE

Life-boost technology

Uw gemoedsrust is onze prioriteit.

Life-boost technologie maximaliseert de levensduur van de componenten en transmissie-onderdelen van uw voertuig.

Ons product geeft u de beste service waardoor uw voertuig veel minder onderhoud nodig heeft, dit doet uw totale eigendomskosten (TCO) dalen en verlengt aanzienlijk het interval tussen olieverseringen. **Een oplossing die u gemoedsrust biedt gedurende de hele levensduur van uw voertuig.**



TOEPASSINGEN

Fluidmatic DCT MV is een transmissievloeistof voor dubbele koppelingen op basis van geavanceerde synthetische technologie.

Fluidmatic DCT MV is geschikt voor de voertuigen van onderstaande merken:

- Duitse fabrikanten: Volkswagen / BMW / Mercedes / Porsche / Smart
- Aziatische fabrikanten: Mitsubishi
- Europese fabrikanten: Renault / Volvo

Fluidmatic DCT MV bevat de nieuwste afschuifstabiele viscositeitsmodificatietechnologie voor zeer hoge prestaties.

VOORDELEN VOOR DE KLANT

- **Uitzonderlijke afschuifstabiliteit:** Fluidmatic DCT MV is geformuleerd om zeer hoge prestaties te leveren op het gebied van afschuifstabiliteit, essentieel om de filmdikte te behouden waardoor een robuuste bescherming van tandwielen en lagers tijdens olie-intervallen mogelijk is.
- **Uitzonderlijke wrijvingsduurzaamheid:** Fluidmatic DCT MV heeft een uitzonderlijke verbetering van de wrijvingsduurzaamheid aangetoond, wat betekent dat het in de loop van de tijd de vereiste wrijvingsrespons blijft bieden, waardoor langere verversingsintervallen mogelijk zijn.
- **Uitzonderlijke compatibiliteit met afdichtingen:** Fluidmatic DCT MV voldoet aan de strengste eisen voor lektesten.
- **Superieure schokbestendigheid:** Fluidmatic DCT MV heeft een uitzonderlijke verbetering in wrijvingsduurzaamheid aangetoond, wat betekent dat het de vereiste wrijvingsrespons blijft bieden in de loop van de tijd, waardoor langere verversingsintervallen mogelijk zijn.
- **Uitstekende bescherming:** Fluidmatic DCT MV biedt superieure bescherming tegen slijtage, zelfs onder zeer moeilijke werkomstandigheden.

KARAKTERISTIEKEN²

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	ASTM D445	36.78
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	ASTM D445	7.316
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	176
Vlampunt COC	°C	ASTM D92	204
Vloeipunt	°C	ASTM D97	-48
Densiteit bij 15°C	Kg/m ³	DIN 51757 D	854

² De bovengenoemde eigenschappen worden verkregen met een in de productie gebruikelijke tolerantiedrempel en kunnen niet als specificaties worden beschouwd..

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Raadpleeg het onderhoudsboekje voor het voertuig voordat u het product gebruikt. Olieverversingen moeten worden uitgevoerd volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

Het product mag niet worden bewaard bij een temperatuur boven 60 ° C.

Het moet uit direct zonlicht, intense kou en extreme temperatuurschommelingen worden bewaard. Indien mogelijk mag de verpakking nooit worden blootgesteld aan de elementen. Anders moeten de vaten horizontaal worden gelegd om waterverontreiniging te voorkomen en om het productetiket te behouden.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Volgens de beschikbare toxicologische informatie veroorzaakt dit product geen nadelige gezondheidseffecten, mits het wordt gebruikt voor de beoogde doeleinden en in overeenstemming met de aanbevelingen in het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Het is op verzoek verkrijgbaar bij uw plaatselijke dealer en op <http://sdstotalms.total.com>. Dit product mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is. Houd bij het weggooien van het product rekening met het milieu en houd u aan de plaatselijke voorschriften.

TOTAL BELGIUM

Handelsstraat 93

B-1040 Brussel

☎ 02/288 98 13

✉ techniclubricants.belgium@totalenergies.com

Fluidmatic DCT MV

Laatste update : 04/2021



Sommige variaties zijn mogelijk onder normale gebruiksomstandigheden, maar ze zouden de verwachte prestaties van het product niet moeten beïnvloeden, ongeacht de locatie. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.