

# TOTAL QUARTZ INEO MC3



motorolie

TOTAL

## TOEPASSINGEN



- TOTAL QUARTZ INEO MC3 voldoet aan de laatste ACEA en API standaarden.
- Aanbevolen voor alle recente motoren die zijn uitgerust met meerdere kleppen per cilinder, turbo's en directe injectie.
- Speciaal geformuleerd voor motoren met katalysatoren of roetfilters.
- De "low SAPS" technologie zorgt voor de beste werking van katalysatoren en filters.

## SPECIFICATIES



- ACEA : C3
- API : SN/CF
- BMW : LL-04
- Fiat : 9.55535-S2 (alleen 5W-40)
- Ford : WSS-M2C 917-A (alleen 5W-40)
- GM : Officiële dexos2™ licentie
- Hyundai-Kia : (alleen 5W-30)
- Mercedes-Benz : MB-Approval 229.51 en met terugwerkende kracht 229.31
- Porsche : A 40 (alleen 5W-40)
- Volkswagen : 502.00 / 505.01

## EIGENSCHAPPEN



- De "low SAPS" technologie versterkt de werking van de roetfilters.
- Verlengt de levensduur van de roetfilters door vroegtijdige verstopping.
- Garandeert de bescherming van motordelen en de efficiëntie van de motor.
- Verzekert een uitzonderlijke duurzaamheid van de motor, waardoor lange vervangingstermijnen kunnen worden gerealiseerd.

TYPISCHE KARAKTERISTIEKEN	METHODEN	EENHEDEN	5W-30	5W-40
Viscositeit bij 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	69	83,9
Viscositeit bij 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12	13,9
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	171	170
Stolpunt	ASTM D97	°C	-36	-42
Vlampunt	ASTM D92	°C	234	240
TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	7	7,5

Bovengenoemde waarden zijn gemiddelden ter informatie

TOTAL Nederland N.V  
Smeermiddelen & Specialiteiten  
27 april 2012  
TOTAL QUARTZ INEO MC3  
1/1



Geen gevaarlijk smeermiddel indien het wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld.  
Een veiligheidsblad conform de in gebruik zijnde regels van de EU kan worden verkregen via [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).