

## Olievlek-verwijderaar

### Beschrijving

Speciaal middel voor het snel en doeltreffend verwijderen van hardnekkige, milieubelastende olievlekken van werkplaats- en garagevloeren, opritten, parkeerplaatsen, enz.

### Technische gegevens

Basis	Solvent, absorbent pigments
Kleur / uiterlijk	light yellow
Vlampunt	-60 °C
Geur	characteristic
Vorm	aerosol, liquid



### Toepassings-Gebieden

Voor olievlekken op absorberende en niet-absorberende ondergronden zoals asfalt, beton, klinkers, dekvloeren en keramiek. Optimaal ook voor de analyse van olieverslies aan motoren.

### Gebruik

Blik goed schudden voor gebruik. Vervolgens verticaal naar beneden houden, op een afstand van ca. 10 cm op de vervuilde plaats sproeien en 20-30 minuten laten inwerken. Na de droogtijd de resten verwijderen. Herhaal de procedure indien nodig. Toepassing bij olieversliesanalyse: Motor reinigen en drogen. Vervolgens de olievlekverwijderaar op de verbindingpunten van de motor sproeien en laten drogen. Als er een lek is, zal er verkleuring optreden.

### Verpakking

400 ml Sproeiapparaat 3315  
D-GB-I

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**