



Product gegevens

Castrol EDGE 0W-40 RN 17 RSA

ONTKETENT DE PRESTATIES VAN UW MOTOR

Omschrijving

Nu de wereldwijde emissievoorschriften worden aangescherpt, is er een nieuwe uitdaging om meer vermogen te produceren en tegelijkertijd de motorefficiëntie te verbeteren. Nooit eerder speelde motorolie zo'n belangrijke rol bij het leveren van prestaties.

Motoren zijn complex, met veel bewegende onderdelen — bewegingen die door inefficiëntie nuttige brandstofenergie kunnen verspillen. Met deze verliezen kan het vermogen worden beïnvloed. De uitdaging is om de hoge prestatieniveaus te handhaven die bestuurders verwachten, terwijl de motortechnologie zich aanpast om te voldoen aan de veeleisende wettelijke limieten.

Castrol EDGE is sterker onder druk. Het ontsluit de prestaties en efficiëntie van uw motor om meer vermogen te leveren met dezelfde brandstof. *

Castrol EDGE: ontgrendelt het summum van prestaties.

**Grotere vermogensafgifte voordezelfde hoeveelheid verbruikte brandstof vergeleken tot 5W-40-basisversie, aangetoond door motortests voor meer dan 80% van het Castrol EDGE-portfolio in de wereldwijde verkoopjaargang van 2021.*

Toepassingen

Castrol EDGE 0W-40 RN 17 RSA is goedgekeurd voor de sportieve voertuigen uit de Renault groep welke een RN 17RSA specificatie SAE 0W-40 motorolie vereisen.

Voordelen

Castrol EDGE 0W-40 RSA:

- Speciaal aanbevolen door Renault Sport
- Is op zijn sterkst wanneer de druk het hoogst is, zodat de motor van uw auto beschermd blijft
- Vermindert vermogenverlagende wrijving bij alle motortoerentallen en condities
- Onafhankelijk getest tegen de hoogste normen voor bewezen prestaties
- Beschermde de motor gedurende de gehele olieversingsinterval, zelfs onder extreme druk
- Zorgt voor een lager brandstofverbruik en betere prestaties bij lage temperatuur

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol EDGE 0W-40 RN 17 RSA
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,8389
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm²/s	16,1
Viscositeit, CCS -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6070
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm²/s	95
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	181
Stolpunt	ASTM D5950	°C	-57
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	214
Sulfaatas	ASTM D874	% w t	0,79

Product prestatie claims

Renault RN 17RSA

Opslag

Bij voorkeur de verpakkingen onderdak opslaan. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol EDGE 0W-40 RN 17 RSA

13 Mar 2025

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa SE – BP Nederland, d'Arcyweg 76, Havennummer 6425, 3198 NA Europoort-Rotterdam

+31 (0)10 249 44 44

www.castrol.nl