



TOTAL QUARTZ RACING 10W-50

Smeermiddel voor motoren

DE ESSENTIE

GAMMA LICHTE VOERTUIGEN



5000



7000



9000



INEO

INTERNATIONALE NORMEN

- ✓ ACEA A3/B4
- ✓ API SN/CF

BENZINE MOTOROLIE

SAE 10W-50

SYNTHETISCHE TECHNOLOGIE

TOEPASSINGEN

TOTAL QUARTZ RACING 10W-50 werd ontwikkeld voor alle benzinemotoren gebruikt in sportieve en intensieve omstandigheden. Dit smeermiddel is met name geschikt voor motoren met turbo en multikleppen.

TOTAL QUARTZ RACING 10W-50 is geschikt voor de moeilijkste gebruiksomstandigheden (snelwegen, intens stadsverkeer...), in alle seizoenen.

Dit product is perfect aangepast aan motoren uitgerust met katalysator en is geschikt voor elke motor die gebruik maakt van loodvrije brandstof of LPG.

VOORDELEN VOOR DE KLANT

- **Bescherming en zuiverheid:** Deze olie biedt een uitstekende bescherming tegen slijtage en vervuiling van de meest gevoelige onderdelen van de motor, vooral in zeer zware gebruiksomstandigheden dankzij de smerende werking van bij de start en de detergerende en dispergerende additieven.
- **Bescherming van mechanische onderdelen:** TOTAL QUARTZ RACING 10W-50 beschermt de mechanische onderdelen en behoudt het volledige vermogen van de motor. De olie draagt op deze manier bij tot het voorkomen van veroudering van de motor en het behoud van het vermogen.
- **Uitstekende resistentie van de oliefilm:** TOTAL QUARTZ RACING 10W-50, een synthetische olie met zeer groot viscositeitsbereik, heeft een uitzonderlijke viscositeitsindex die een uitstekende resistentie van de oliefilm biedt bij hoge temperaturen en toerentallen.
- **Beheersing van het oliegebruik:** Deze olie houdt het oliegebruik onder controle, in het bijzonder bij hoge toerentallen en zware belasting.

KARAKTERISTIEKEN*

Test	Eenheid	Methode	Resultaat
Viscositeitsgraad	-	SAE J300	10W-50
Dichtheid bij 15 °C	kg/m ³	ASTM D1298	856
Kinematische viscositeit bij 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	115
Kinematische viscositeit bij 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	17,0
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	164
Vlampunt	°C	ASTM D92	240
Vloeipunt	°C	ASTM D97	-45

* De hierboven vermelde karakteristieken werden verkregen met gebruikelijke productietolerantiegrenzen en kunnen niet beschouwd worden als specificaties.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het onderhoudsboekje te raadplegen: oliewissels dienen te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de constructeur.

Het product niet bewaren bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense koude of sterke temperatuurschommelingen.

Bescherm de verpakking van slechte weersomstandigheden. Leg de vaten horizontaal indien dit niet mogelijk is om zo contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassing waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsfiche conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op www.quickfds.com en bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan dewelke het voor bedoeld is.

Gelieve rekening te houden met het milieu en de lokale regelgeving te respecteren bij het ontdoen van het product na gebruik.