



GTX ULTRACLEAN 10W-40 A/B

Technologie voor een verlengde motorlevensduur

Omschrijving

It's more than just oil. It's liquid engineering. Castrol GTX is een van de meest bekende motoroliën.

Lagere brandstof kwaliteit, zwaardere bedrijfsomstandigheden en verhoogde bedrijfstemperaturen kunnen leiden tot het ontstaan van afzettingen in het motorolie-smeersysteem. Deze sludge kan zich afzetten in de toevoerkanalen van het smeeroliecircuit welke vroegtijdig uitval van uw motor tot gevolg kan hebben.

Castrol GTX Ultraclean's synthetic technology biedt uitstekende prestaties.

De Double Action formula reinigt bestaande vervuiling en beschermt tegen de vorming van nieuwe afzettingen.

De GTX Ultraclean formulatie helpt de levensduur van motoren te verlengen.

Toepassingen

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A/B is geschikt voor gebruik in benzine- en dieselmotoren waar de fabrikant de volgende motoroliespecificaties aanbeveelt: ACEA A3/B4, A3/B3, API SP, of eerdere specificatie, SAE 10W-40.

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A/B is goedgekeurd voor toepassing in voertuigen welke een smeermiddel vereisen welke voldoet aan MB-Approval 229.1, Renault RN 0700 / RN 0710 en VW 501 01/ 505 00 specificaties of welke beantwoordt aan de eisen van Fiat 9.55535-D2 / Fiat 9.55535-G2.

Raadpleeg het handboek van uw voertuig.

Voordelen

Castrol GTX Ultraclean:

- Biedt 50% betere sludge bescherming in vergelijking met hogere API normering*
- Verbeterde bescherming tegen viscositeit and thermische degradatie
- Superieure prestaties tegen thermische afzettingen
- Premium kwaliteit basisolie en anti-slijtage additieven welke de levensduur van uw motor kan verlengen

* 50% schoner in vergelijking met de industrie standaard zoals wordt beoordeeld in de API SP Seq. VH Sludge test

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol GTX ULTRACLEAN 10W-40 A/B
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,864
Kinematische viscositeit 100°C	ASTM D445	mm²/s	14,3
Viscositeit, CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6280
Kinematische viscositeit 40°C	ASTM D445	mm²/s	96,6
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	151
Stolpunt	ASTM D97	°C	-39
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	200
Sulfaatas	ASTM D874	% wt	1,2

Product prestatie claims

ACEA A3/B4

API SP

Meets Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2

MB-Approval 226.5/ 229.3

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 501 01/ 505 00

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

GTX ULTRACLEAN 10W-40 A/B

14 Dec 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa SE – BP Nederland, d'Arcyweg 76, Havennummer 6425, 3198 NA Europoort-Rotterdam

+31 (0)10 249 44 44

www.castrol.nl