

Produktinformatie

Motorbike 2T Bike-Additive

PI 27/25/06/2020



Beschrijving

Verhoogt het prestatievermogen van de motor. Verwijdt afzettingen in het brandstofsysteem, aan in- en uitlaatkanalen en voorkomt de nieuwe vorming ervan. Beschermst het volledige brandstofsysteem tegen corrosie. Kat-getest. Schone motoren verbruiken minder brandstof en de uitstoot van schadelijke stoffen daalt.

Eigenschappen

- verhoogt de bedrijfsveiligheid
- voor katalysator getest
- optimaliseert het motorvermogen
- milieuvriendelijk
- hoge mate van efficiency
- voorkomt corrosie in het brandstofsysteem
- verwijdert resten
- genormaliseerd brandstofverbruik en uitlaatgaswaarden
- reinigt carburateur

Technische gegevens

Basis	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in liquid carrier
Kleur / uiterlijk	hellgelb, klar / light yellow, clear
VbF-klasse	A II
Vlampunt	>61 °C
Pourpoint	-45 °C
Vorm	flüssig / liquid
Geur	charakteristisch / characteristic
Viscositeit bij 40 °C	<7 mm ² /s
Dichtheid bij 15 °C	0,765 g/cm ³

Toepassings-Gebieden

Voor alle 2-taktmotoren met gemengde of gescheiden smering.

Gebruik

Een vulling van de doseerhouder (25 ml) is voldoende voor 5 l brandstof resp. brandstofmengsel.



Verpakking

250 ml Doseerfles kunststof 1582
D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.