



Castrol GTX 15W-40 A3/B3

Superieure bescherming tegen sludgevorming in motoren

Omschrijving

Castrol GTX is één van de meest vertrouwde motoroliën. Het is meer dan alleen olie. Het is "Liquid Engineering" die beschermt tegen veel voorkomende problemen, zoals sludge.

Ongunstige rijomstandigheden, zoals elke dag stop - start verkeer, nadelige weersomstandigheden en verlengde verversingsintervallen, kunnen leiden tot de opbouw van een dikke, teerachtige substantie, de zogenaamde sludge. De opbouw van sludge is niet direct zichtbaar, echter kan er schade ontstaan aan uw motor en de prestaties kunnen verminderen.

Bescherm uw auto tegen schadelijke opbouw van sludge met Castrol GTX.

Toepassingen

Castrol GTX 15W-40 A3/B3 is geschikt voor gebruik in benzine- en dieselmotoren, waar de fabrikant een motorolie adviseert volgens ACEA A3/B3 of API SN.

GTX 15W-40 A3/B3 is tevens goedgekeurd voor toepassing in VW en Mercedes-Benz voertuigen welke een 15W-40 motorolie vereisen met specificaties VW501 01/505 00 of MB-approval 229.1.

Voordelen

Castrol GTX 15W-40 A3/B3:

- Bevat een formule die 25% betere sludge bescherming biedt in vergelijking met de industrie standaard *
- Superieure bescherming tegen thermische- en viscositeit afbraak
- Anti-slijtage additieven die de levensduur van uw motor verlengen

*API SL, ACEA A3/B3

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol GTX 15W-40 A3/B3
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,873
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14,5
Viscositeit, CCS -20°C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5300
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	104
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	144
Stolpunt	ASTM D97	°C	-36
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	202
Sulfaatas	ASTM D874	% wt	1,3

Product prestatie claims

ACEA A3/B3
API SN
MB-Approval 229.1
VW 501 01 / 505 00
Meets Fiat 9.55535-D2

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol GTX 15W-40 A3/B3
26 Apr 2018
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa SE – BP Nederland, d'Arcyweg 76, Havennummer 6425, 3198 NA Europoort-Rotterdam
+31 (010) 249 44 44
www.castrol.nl