



## Mobil Super™ 2000 X1 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Premium semi-synthetische motorolie voor personenwagens

### Productbeschrijving

Mobil Super™ 2000 motoroliën zijn premium motoroliën, ontwikkeld om een uitstekend beschermingsniveau te bieden.

Mobil Super™ 2000 X1 10W-40 is geformuleerd voor stadsverkeer in zowel benzine- als dieselveertuigen. Het is geschikt voor personenauto's, lichte bedrijfsvoertuigen en bestelwagens in een breed temperatuurbereik. Deze olie biedt goede slijtagebescherming en houdt de motor schoon, wat de levensduur van uw motor verlengt.

### Eigenschappen en Voordelen

Mobil Super™ 2000 x1 10W-40 biedt:

- Effectieve bescherming tegen slibvorming
- Een schone motor
- Degelijke bescherming tegen slijtage
- Bescherming bij hoge temperaturen

### Toepassingen

De Mobil Super™ 2000 producten zijn ontwikkeld om u bescherming te bieden die verder gaat dan conventionele oliën. Mobil Super 2000™ x1 10W-40 wordt aanbevolen voor:

- Oudere motortechnologieën
- Benzine- en dieselmotoren zonder Diesel Particulate Filters (DPF)
- Personenwagens, SUV's, lichte bedrijfswagens en bestelwagens
- Snelweg rijden en stop-and-go verkeer in de stad
- Normale tot incidenteel zware werkomstandigheden

Raadpleeg altijd de handleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken.

### Specificaties en goedkeuringen

| Dit product heeft de volgende goedkeuringen: |
|----------------------------------------------|
| VW 501 01                                    |
| VW 505 00                                    |

| Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten: |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ACEA A3/B3-16                                                                        |
| API CF                                                                               |

| Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van: |
|--------------------------------------------------------|
| API SN                                                 |
| API SN PLUS                                            |

**Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:**

API SP

**Eigenschappen en specificaties**

| Eigenschap                                           |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Klasse                                               | SAE 10W-40 |
| Dichtheid bij 15,6 C, g/ml, ASTM D4052               | 0,865      |
| Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92           | 234        |
| Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 14,7       |
| Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445  | 102        |
| Viscositeitsindex, ASTM D 2270                       | 150        |
| Stolpunt, °C, ASTM D97                               | -33        |

**Gezondheid en veiligheid**

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

03-2025

ExxonMobil Petroleum &amp; Chemical BV

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved