



TOTAL QUARTZ 9000 0W-30

Motorolie

DE ESSENTIE

GAMMA LICHTE VOERTUIGEN



MOTOROLIE VOOR BENZINE & DIESEL

SAE 0W-30

SYNTHETISCHE TECHNOLOGIE

FUEL ECONOMY

INTERNATIONALE NORMEN

- ✓ ACEA A5/B5
- ✓ API SL/CF

HOMOLOGATIES CONSTRUCTEURS

- ✓ VOLVO VCC 95200377
- ✓ Geschikt voor FORD

TOEPASSINGEN

TOTAL QUARTZ 9000 0W-30 is een motorolie op basis van synthetische technologie die geschikt is voor alle benzine- en dieselmotoren van personenwagens en bestelwagens. Raadpleeg vooraf het onderhoudsboekje van het voertuig.

Dit smeermiddel is met name geschikt voor de meest recente motoren en voldoet aan de meest veeleisende gebruiksomstandigheden (stadsverkeer, buitenwegen, autosnelwegen). TOTAL QUARTZ 9000 0W-30 is geschikt voor alle rijstijlen, in het bijzonder sportieve, bij hoge belastingen en in alle seizoenen.

VOORDELEN VOOR DE KLANT

- **Bescherming tegen slijtage:** Deze olie maakt een buitengewone levensduur van de motor mogelijk dankzij de uitstekende antislijtage-eigenschappen die bescherming bieden aan de meest gevoelige onderdelen van de motor.
- **Extra lange verversingsintervallen.**
- **Zuiverheid van de motor:** Dankzij de uitstekende dispergerende en detergerende eigenschappen, houdt deze olie de zuiverheid, de prestaties en het vermogen van de motor op peil.
- **Gedrag bij lage en hoge temperaturen:** De "0W"-graad garandeert een zeer grote vloeibaarheid en vergemakkelijkt het starten bij zeer lage temperaturen. Dit smeermiddel verzekert eveneens de bescherming van de onderdelen, zelfs bij grote hitte.
- **Vloeibaarheid:** De uitzonderlijke vloeibaarheid van deze olie reduceert wrijving en zorgt voor brandstofbesparing (op de genormaliseerde M111FE-test werd een **besparing van 2,6%** gemeten), wat leidt tot een lagere CO₂-uitstoot.

KARAKTERISTIEKEN*

Test	Eenheid	Methode	Resultaat
SAE-graad	-	SAE J300	0W-30
Kinematische viscositeit bij 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	54,2
Kinematische viscositeit bij 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	10,2
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	180
B.N.	mgKOH/g	ASTM D2896	9,7

* De hierboven vermelde karakteristieken werden verkregen met gebruikelijke productietolerantiegrenzen en kunnen niet beschouwd worden als specificaties.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het onderhoudsboekje te raadplegen: oliewissels dienen te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de constructeur.

Het product niet bewaren bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense koude of sterke temperatuurschommelingen.

Bescherm de verpakking van slechte weersomstandigheden. Leg de vaten horizontaal indien dit niet mogelijk is om zo contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassing waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsinformatieblad conform de vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op www.quickfds.com of bij uw plaatselijke commerciële raadgever.

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan dewelke het voor bedoeld is.

Gelieve rekening te houden met het milieu en de lokale regelgeving te respecteren bij het ontdoen van het product na gebruik.