



## Castrol Outboard 2T

Tweetakt Buitenboord Motorolie

### Omschrijving

Castrol Outboard 2T is een modern smeermiddel voor 2-takt buitenboordmotoren. De combinatie van speciale basisoliën en toevoegingen van Castrol Outboard 2T garanderen een maximale bescherming en lange levensduur van de motor onder wisselende omstandigheden.

### Toepassingen

Castrol Outboard 2T kan worden gebruikt in een breed scala van buitenboordmotoren, met autolube systeem of mengsmering, waar NMMA TCWII of TCW3 olie wordt gevraagd. Het kan worden gemengd met gelode en ongelode benzine tot verhoudingen van 1:100 dienovereenkomstig aanbevelingen van de fabrikant.

### Voordelen

- Biedt superieure weerstand tegen koolneerslag voor voortdurende prestaties van de motor
- Beschermt tegen slijtage voor een langere levensduur van de motor
- Voorkomt as opbouw voor een optimale bescherming tegen aanslag en voorontsteking
- Zorgt voor een maximale bescherming tegen zoutwater corrosie
- Houd bougies schoon
- Uitstekende mengbaarheid ook bij lage temperatuur.

## Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Typical
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,870
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8,5
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	75
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9,86
Sulfaatas	ASTM D874	% wt	<0,001
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	52
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	140

## Product prestatie claims

NMMA - TC-W3

## Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol Outboard 2T

22 Aug 2013

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa S.E. - BP Nederland, Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel, Postbus 1131, 3000 BC, Rotterdam

+31 (0)10 249 44 44

[www.castrol.nl](http://www.castrol.nl)