Quartz Ineo FDE 0W-30

Motorolie

KERNGEGEVENS

GAMMA LICHTE VOERTUIGEN

BENZINE & DIESEL MOTOROLIE
SAE 0W-30
GEAVANCEERDE SYNTHESE TECHNOLOGIE
LOW SAPS 1 BRANDSTOFBESPAREND

NORMES INTERNATIONALES

- ACEA C2
- API SN

HOMOLOGATIES CONSTRUCTEUR [1]

- FORD WSS-M2C950-A
- STJLR.03.5007

[1] Het is raadzaam om het onderhoudsboekje te raadplegen

TECHNOLOGIE

Age-Resistance technology

De nieuwste generatie olie voor uitstekende bescherming.

Age Resistance-technologie biedt deskundige bescherming tegen alledaagse uitdagingen op de lange termijn.

Age Resistance-technologie biedt ongeëvenaarde motorbescherming. De unieke combinatie van hyperactieve moleculen creëert een sterke, dikke olielaag op alle betrokken motoronderdelen. Motoren worden absoluut beschermd tegen een verscheidenheid aan uitdagingen, van slijtage tot olieoxidatie, zelfs bij extreme temperaturen.

TOEPASSINGEN

Quartz Ineo FDE 0W-30, met Age Resistance Technologie, is een hoog geadditiveerde formule die de antioxidatie-eigenschappen van de motorolie versterkt en een aanhoudende bescherming biedt tegen sludgevorming, corrosie en slijtage veroorzaakt door wrijving.
Deze synthetische motorolie van de laatste generatie met hoog prestatievermogen biedt uitzonderlijke brandstofbesparende eigenschappen en is geschikt voor de nieuwste generatie benzine- en dieselmotoren die voldoen aan de EURO 5 en EURO 6-norm.
Quartz Ineo FDE 0W-30 werd speciaal geformuleerd met het oog op de strenge eisen van de recentste FORD dieselmotoren waarvoor een 0W-30 smeermiddel met specificatie WSS-M2C950-A nodig is.

VOORDELEN VOOR DE KLANT

- Langere levensduur van de motor: Quarzt Ineo FDE 0W-30 verzekert een uitstekende levensduur van de motor, dankzij de versterkte weerstand tegen oxidatie.
- Uitstekende zuiverheid en bescherming van de motor: Verzekert een optimale zuiverheid van de motor, dankzij de superieure detergerende en dispergerende eigenschappen.
- Verbeterde slijtagebescherming: Biedt een uitstekende algemene slijtagebescherming aan motoren, dankzij de gesofisticeerde combinatie van hypermoderne additieven en basisoliën.
- Bescherming van de roetfilter: Dankzij het lage sulfaatas-, fosfor- en zwavelgehalte (low SAPS), biedt het een verhoogde duurzaamheid van de nabehandelingssystemen (in het bijzonder de roetfilter) waardoor vervuilende emissies sterk gereduceerd worden.
- Verbeterde koude start-eigenschappen: Dit smeermiddel vergemakkelijkt koud starten van de motor, zelfs bij zeer lage temperaturen.

EIGENSCHAPPEN[2]

TEST	EENHEID	TESTMETHODE	RESULTAAT
Viscositeitsgraad	-	SAE J300	0W-30
Kinematische viscositeit bij 40 °C	mm^2/s	ASTM D445	45
Kinematische viscositeit bij 100 °C	mm^2/s	ASTM D445	9.5
Densiteit bij 15 °C	kg/m^3	ASTM D4052	842
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	200
Vloeipunt	°C	ASTM D97	-45
Vlampunt COC	°C	ASTM D92	232

[2] De hierboven vermelde karakteristieken werden verkregen met gebruikelijke productietolerantiegrenzen en kunnen niet beschouwd worden als specificaties.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK

Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het onderhoudsboekje te raadplegen: oliewissels dienen te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de constructeur.

Het product niet bewaren bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense koude of sterke temperatuurschommelingen. Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg de vaten horizontaal indien dit niet mogelijk is om zo contaminatie met water en het vervagen van het label te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Op basis van beschikbare toxicologische informatie veroorzaakt dit product geen nadelige gezondheidseffecten, mits het wordt gebruikt voor het beoogde doel en in overeenstemming met de aanbevelingen in het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Deze is beschikbaar bij uw commerciële raadgever of op de website https://ms-sds.totalenergies.com.

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan dewelke het voor bedoeld is. Gelieve rekening te houden met het milieu en de lokale regelgeving te respecteren bij het ontdoen van het product na gebruik.

TotalEnergies
TotalEnergies Marketing Belgium,
Anspachlaan 1 bus 2, B-1000 Brussel, ☎ 02/288 98 13, ✉ techniclubricants.belgium@totalenergies.com
Laatste update van deze technische fiche : 10 2022 / Quartz Ineo FDE 0W-30
Sommige variaties zijn mogelijk bij normaal gebruik, maar ze mogen de verwachte prestaties van het product niet beïnvloeden, ongeacht de locatie. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U kunt onze producten raadplegen op onze website https://lubricants.catalog.totalenergies.com/catalogue-be-fr/nl_BE