

# TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE

## Productspecificatieblad



(low SAPS) multigrade olie speciaal voor benzine- en dieselmotoren van VAG

**TOTAL**

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
<p>TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE is ontwikkeld voor het smeren van de meest recente (Euro V) benzine- en dieselmotoren met deeltjesfilter.</p> <p>TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE is uitermate geschikt voor motoren met turbo, meerkleps-motoren en motoren met directe insputting.</p> <p>TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE kan onder de meest zware omstandigheden worden gebruikt (autosnelweg, binnenweg, stad), in alle seizoenen.</p> <p>TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE is perfect geschikt voor auto's voorzien van een katalysator of roetfilter.</p>	<p>TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE houdt zelfs de meest gevoelige onderdelen van de motor schoon door haar speciale reinigende en dispergerende additieven.</p> <p>TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE draagt bij aan de bescherming van het milieu door de emissies van CO<sub>2</sub> en andere vervuilingen te verminderen.</p> <p>Toegevoegd de effectiviteit van het deeltjesfilter, de vermindering van het brandstofverbruik waardoor de CO<sub>2</sub> uitstoot minder wordt, het lage fosforgehalte dat de werking van de katalysator versterkt, de EGR klep die minder wordt vervuild, waardoor de NO<sub>x</sub> uitstoot beter verminderd kan worden.</p>	<p>ACEA C3 BMW LL04 en LL01 MERCEDES-BENZ: 229.51 229.31</p> <p>PORSCHE C30 VW 504.00/507.00, 502.00/505.00/505.01 en 501.01</p>

ANALYSECIJFERS		
SAE		5W-30
Dichtheid bij 15°C	kg/m <sup>3</sup>	850
Viscositeit bij 40°C	mm <sup>2</sup> /s	67,5
Viscositeit bij 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,7
Viscositeitindex		169
Vlampunt C.O.C	°C	240
Stolpunt	°C	-39
BN	mg KOH/g	6,2