



Personenauto motoroliën - Volsynthetisch

## Eurol Syntence 5W-30

Volsynthetische motorolie VW 504.00 / 507.00; MB 229.52

### Omschrijving

Eurol Syntence 5W-30 is een volsynthetische olie voor gebruik in benzine-, LPG- en dieselmotoren, van personenwagens en lichte bedrijfs- wagens, die uitgerust zijn met roetfilters (t.b.v. de Euro-4 uitstootnorm). Deze olie is met name ontwikkeld voor personenwagens en

lichte bedrijfswagens van de VAG-groep (Volkswagen, Audi, Seat en Skoda) en is geschikt voor zeer lange olie verversingintervallen (tot 30.000 km voor benzine- en tot 50.000 km voor dieselmotoren).

Eurol Syntence 5W-30 zorgt voor een uiterst snelle opbouw van een stabiele smeefilm bij de koude start, en die stabiel blijft bij hoge bedrijfs-temperaturen, terwijl onnodige wrijving in de motor zoveel mogelijk vermeden wordt.

Eurol Syntence 5W-30 is met name ontwikkeld om aan de VW specificaties 504.00 en 507.00 tegemoet te komen, maar is ook geschikt voor auto's waarvoor oudere VW-specificaties zijn voor- geschreven (zoals 503.00, 506.00, 506.01, 505.01, 502.00, 500.00, 501.01 en 505.00).

Verdere testen hebben uitgewezen dat dit product ook voldoet aan de eisen die gesteld zijn voor de MB 229.51 specificatie, waardoor deze olie niet alleen een universeel product is voor Volkswagen, maar ook voor Mercedessen. Voldoet aan alle vereisten betreffende motorbescherming uit ACEA C2.

### Geapproveerd

- API SP
- VW 504.00
- VW 507.00
- MB-Approval 229.52
- BMW Longlife-04
- Porsche C30

### Prestatieniveau

- ACEA C3
- MB 229.51
- MB 229.31
- OV 040 1547 - G30
- OV 040 1547 - D30

### Fysische eigenschappen

Kleur	bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.848 kg/l	ASTM D 4052
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	70.3 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	12.2 cSt	ASTM D 445
Viscositeitsindex	172	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	5190 cP	ASTM D 5293
Basegetal	8.0 mg	ASTM D 2896
Sulfaatas	0.77 wt%	ASTM D 874
Vlampunt	232 °C	ASTM D 93
Pour point	-42 °C	ASTM D 97

Artikelnummer E100062  
Versie 11.0, 15-09-2022

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, [www.eurol.com](http://www.eurol.com)

Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen.