

Motorbike Benzinestabilisator

Beschrijving

Conserveert en beschermt de brandstof tegen verandering en oxidatie. Voorkomt corrosie in het gehele brandstofsysteem. Garandeert een probleemloze periode van stilstand voor motoren, scooters, quads, sneeuwscooters en andere tweetakt- en viertaktbenzinemotoren. Verhoogt de bedrijfszekerheid. Met langdurige werking.

Eigenschappen

- met langdurige werking
- verhoogt de bedrijfsveiligheid
- gebruiksvriendelijk
- voor katalysator getest
- zuinig door exacte dosering
- beschermt de brandstof tegen oxidatie en veroudering

Technische gegevens

Basis	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in carrier liquid
Kleur / uiterlijk	blau / blue
Geur	charakteristisch / characteristic
Dichtheid bij 15 °C	0,8 g/cm ³
Gevaarklasse conform VbF	A II
Vlampunt	+ 40 °C
Pourpoint	- 45 °C
Viscositeit	< 7 mm ² /s
Vorm	flüssig / liquid

Toepassings-Gebieden

Geschikt voor alle tweetakt- en viertaktbenzinemotoren, vooral voor preventief gebruik. Getest voor turbo en katalysator.

Gebruik

Toevoegen aan de brandstof en bij elke tankbeurt aanvullen. De doseerverpakking van 25 ml is voldoende voor 5 l brandstof. Ook geschikt bij continu gebruik in zelden gebruikte motoren. Voor de buitenbedrijfstelling met de juiste hoeveelheid aan de tank toevoegen en de motor gedurende ca. 10 minuten laten lopen.



Verpakking

250 ml Doseerfles kunststof	3041
	D-GB-I-E-P
250 ml Doseerfles kunststof	5921
	D-F-I-GR
250 ml Doseerfles kunststof	20052
	GB-F-E-USA-CAN

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.