



Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30

Volsynthetische motorolie – ontwikkeld om aan de specifieke eisen van motorfabrikant te voldoen.

Ontworpen om aan de strenge eisen van hoge prestatie motoren te voldoen, waaronder Peugeot, Citroën en alle andere motoren die een ACEA C2 specificatie vereisen.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Toepassingen

- Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 voor benzine- en dieselmotoren voldoet aan de strenge technische Peugeot B71 2290 specificatie (voor motoren van 2017 en ouder).
- Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik in moderne Peugeot dieselmotoren uitgerust met roetfilter.
- Voor de meeste motoren van en na 2018, mag Shell Helix Ultra AP-L 0W-30 gebruikt worden. Raadpleeg de handleiding.

Specificaties, Goedkeuringen en Aanbevelingen

- ACEA C2
 - PSA B71 2290 (voor modeljaar 2017 en ouder)
- Om het juiste Shell Helix product voor uw voertuig te vinden, raadpleeg onze website Shell LubeMatch op: <http://lubematch.shell.com>
- Voor een volledig overzicht van goedkeuringen en aanbevelingen verzoeken wij u contact op te nemen met uw lokale Shell Technical Helpdesk.

Analysecijfers

Eigenschappen			Methode	Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30
Kinematische viscositeit	@100°C	cSt	ASTM D445	10.2
Kinematische viscositeit	@40°C	cSt	ASTM D445	59.59
Viscositeitsindex (VI)			ASTM D2270	162
MRV	@-35°C	cP	ASTM D4684	11800
Dichtheid	@15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	843.7
Vlampunt		°C	ASTM D92	233
Stolpunt		°C	ASTM D97	-48

Bovenstaande waarden zijn "typical" waarden voor huidige productie. Hoewel toekomstige productie volledig binnen Shell's specificaties zal plaatsvinden kunnen afwijkingen in deze waarden voorkomen.

Gezondheid, Veiligheid en Milieu

• Gezondheid en Veiligheid

Indien toegepast volgens de voorschriften in de daarvoor bestemde toepassingen en indien goede industriële en persoonlijke hygiëne in acht wordt genomen is het onwaarschijnlijk dat Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 enige significante gezondheids- en/of veiligheidsrisico's met zich meebrengt.

Vermijd huidcontact. Draag oliedichte handschoenen bij gebruikte olie. Na huidcontact, direct wassen met zeep en water.

Extra Veiligheids- en Gezondheidsinformatie is beschikbaar op het betreffende Product Veiligheidsblad. Dit kan worden gedownload via www.epc.shell.com

• Bescherm het milieu

Verwijder afgewerkte olie via een geautoriseerd verwerkingsbedrijf. Voorkom lekkage naar riool, bodem of oppervlakte

0900-202 27 80 (0,10 €/min)