

Olie Rookstop



Beschrijving

Oil Smoke Stop verlaagt het olieconsumptie via zuigerveeren en klepgeleiders bij benzine- en dieselmotoren. Het voorkomt blauwe rook en olienevel en gaat viscositeitsverlaging van de motoroliën tegen. Oil Smoke Stop vergroot de compressie en vermindert motorge-luiden. Zorgt voor extra bescherming bij motoren met hoge slijtage. Verlengt de levensduur van uitlaatgas-katalysatoren.

Eigenschappen

- reduceert het olieconsumptie
- hoge afschuifstabiliteit
- stabiliseert de viscositeitsvermindering
- voorkomt blauwrookende uitlaten

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	geel / yellow
Uiterlijk / kwaliteit	viskose Flüssigkeit / viscous liquid
Dichtheid bij 15 °C	ca. 0,868 g/cm ³
Viscositeit bij 100 °C	~140 mm ² /s
Vlampunt	120 °C
Geur	charakteristisch / Characteristic
Vorm	flüssig / liquid

Toepassings-Gebieden

Voor alle benzine- en dieselmotoren. Compatibel met alle gebruikelijke motoroliën. Niet geschikt voor gebruik in motorfietsen met natte koppeling.

Gebruik

Een 300 ml blik Oil Smoke Stop is voldoende voor 4-6 liter motorolie. Niet meer toevoegen dan 10%. Bij elke olieversing aan de warme motorolie toevoegen, alsook tussen de olieversingen, wanneer het olieconsumptie erg hoog is.

Verpakking

300 ml Bus blik	2122 D-E-P
300 ml Bus blik	2808 DK/N-S-FIN
300 ml Bus blik	8360 GB-ARAB-F
300 ml Bus blik	8901 GB-GR-I

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.