

ATF Multivehicle

"Multivehicle" automatische transmissievloeistof

Omschrijving

Castrol ATF Multivehicle is een automatische transmissie vloeistof voor gebruik in de meeste Japanse auto's die vaak hogere "anti-shudder"(trilling) prestatie eisen hebben dan Europese of Amerikaanse automatische transmissies. Het is ontworpen om te voldoen aan de prestatie eisen van de "Japanse Automobile Standards Organisation" (JASO 1A) dat erkend wordt door de meeste Japanse automobiefabrikanten.

Toepassingen

Castrol ATF Multivehicle is bij de volgende voertuigen en/of specificaties toepasbaar:

JASO M315 Type 1A
Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV
Nissan Matic Fluid C, D, J
Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special
Mazda ATF D-III and ATF M-3
Daihatsu Alumix ATF Multi
Honda ATF Z-1(not for use in CVTs
Subaru ATF
Hyundai
Kia
GM Daewoo
Aisin Warner JWS 3309
Jatco Automatic Transmission

Voordelen

Castrol ATF Multivehicle is gebaseerd op de nieuwste additieven technologie plus hoge kwaliteit basisolie:

- Exceptionele hoge thermische stabiliteit voor een uitstekende weerstand tegen oxidatie en een zeer stabiele viscositeit van de olie.
- Exceptionele vloeieigenschappen bij lage temperaturen verbeteren het schakelen onder koude omstandigheden.
- Verbeterde wrijfingeigenschappen voor het soepel schakelen van de transmissie en trillingsvrije krachtoverbrenging.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	ATF Multivehicle
Dichtheid bij 15°C, Relatief	JIS K 2249	g/ml	0,853
Kleur	Visueel	-	rood
Kinematische viscosity, 40°C	JIS K 2283	mm²/s	33
Kinematische viscosity, 100°C	JIS K 2283	mm²/s	7,00
Viscositeitsindex	JIS K 2283	-	180
Stolpunt	JIS K 2269	°C	-50,0
Viscositeit, Brookfield @ -40C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	13700
Vlampunt, COC	ASTM D92	°C	212

Product prestatie claims

JASO 1A

Recommended for use where:

- Toyota T, T II, T III, T IV, WS
- Nissan Matic D, J, S
- Mitsubishi SP II, IIM, III, PA, J3, SP IV
- Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ
- Subaru F6, Red 1
- Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
- Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317
- Hyundai/Kia SP III, SP IV
- Aisin Transmissions requiring JWS 3309
- Honda/Acura DW 1/Z 1
- Isuzu (where Toyota T-IV is required)

is required.

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

ATF Multivehicle

15 Feb 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa S.E. - BP Nederland, Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel, Postbus 1131, 3000 BC, Rotterdam
+31 (0)10 249 44 44
www.castrol.nl