

Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV

Automatische Transmissie Vloeistof

Omschrijving

Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV is een technisch geavanceerde automatische transmissie vloeistof met een lage viscositeit speciaal ontwikkeld om maximale prestaties en een hoog brandstofrendement te genereren in moderne automatische transmissies. Tevens is deze vloeistof geschikt voor sommige stuurbekrachtigingssystemen. De ATF is geformuleerd uit een hoogwaardige basisolie met een gebalanceerd additieven pakket. De vloeistof wordt aanbevolen voor zowel Ford als GM voor toepassing in voertuigen welke de laatste ATF specificaties vereisen. Naast de toepassing voor de 2 grootste autofabrikanten uit de VS, kan Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV ATF worden toegepast waar de JASO-1A prestatienorm wordt geadviseerd. Deze norm wordt gesteld door de Japanse automobielfabrikanten.

Voordelen

- OEM goedgekeurd en erkend door Ford (MERCON® LV) en GM (DEXRON®-VI)
- Lage viscositeits formulatie voor maximaal brandstofrendement in moderne automatische transmissies
- Verbeterde wrijvingseigenschappen voor een verhoogd schakelcomfort
- Superieur hoge temperatuur bescherming tegen oxydatievorming
- Onovertroffen bescherming tegen koper corrosie

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV
Dichtheid 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,841
Kinematische viscositeit 100°C	ASTM D445	mm²/s	5,9
Kinematische viscositeit 40°C	ASTM D445	mm²/s	30
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	161
Viscositeit, Brookfield @ -40°C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	10000
Stolpunt	ASTM D97	°C	-54

Product prestatie claims

MERCON® LV

DEXRON® VI

Suitable for use where JASO 1A(03)

JASO 1A LV(13) is required including:

Toyota T III, T IV, WS

Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3

Mazda ATF M-III, M-V, FZ

Honda/Acura DW 1/Z 1

Nissan Matic D, J, S

JWS 3314/3317/ 3309, Suzuki AT Oil 5D06, 2384K

Isuzu

Subaru F6, Red 1

Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP

Hyundai/Kia SP III, SP IV

Also suitable for use in 6-speed automatics from Audi, BMW, Mini-Cooper, Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, VW, Porsche, and all vehicles where Dexron III or Mercon SP is required.

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV

29 Jan 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa SE – BP Nederland, d'Arcyweg 76, Havennummer 6425, 3198 NA Europoort-Rotterdam

+31 (0)10 249 44 44

www.castrol.nl