



## Castrol EDGE 5W-30 LL

Versterkt met TITANIUM FST™ - Kracht om te presteren

### Omschrijving

Ontwikkelingen in de motortechnologie hebben geleid tot meer vermogen en rendement waardoor motoren zwaarder belast worden dan ooit tevoren.

Het enige dat metalen onderdelen van de motor uit elkaar houdt is de olie, dus het moet sterk zijn en sterk blijven.

Castrol EDGE is het sterkste en meest geavanceerde motorolieassortiment van Castrol.

De **TITANIUM FST™** verdubbelt de filmsterkte, het zorgt voor een blijvende sterke oliefilm en het vermindert de wrijving.

Castrol EDGE met **TITANIUM FST™**: voor de beste prestaties van uw motor.

### Toepassingen

Castrol EDGE 5W-30 LL is geschikt voor gebruik in benzine- en dieselmotoren waar de fabrikant de volgende specificaties adviseert: ACEA C3 met de viscositeit SAE 5W-30.

Castrol EDGE 5W-30 LL is goedgekeurd voor gebruik in voertuigen welke de volgende specificaties vereisen: VW 504 00 / 507 00, Porsche C30 of MB-Approval 229.31/229.51.

### Voordelen

Castrol EDGE 5W-30 LL geeft u het vertrouwen om de maximale prestaties van de motor te vragen met de nieuwste technologie van vandaag. De nieuwe generatie hoog belaste motoren werken met nauwere toleranties en vereisen oliën met een lagere viscositeit.

Castrol EDGE 5W-30 LL:

- Optimaliseert op korte- en lange termijn de prestaties van de motor
- Reduceert afzettingen in de motor
- Levert en behoudt maximale motorprestaties ook onder de meest zware omstandigheden
- Onafhankelijk bewezen dat het de efficiëntie van de motor verbetert
- Biedt een ongeëvenaard niveau van bescherming bij uiteenlopende rijomstandigheden en temperaturen.

## Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol EDGE 5W-30 LL
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,851
Viscositeit, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5700
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	66
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	173
Stolpunt	ASTM D97	°C	-39
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	196
Sulfaatas	DIN 51575	% wt	0,75
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11,6

## Product prestatie claims

ACEA C3  
MB-Approval 229.31/ 229.51  
Porsche C30  
VW 504 00/ 507.00

## Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol EDGE 5W-30 LL  
03 Nov 2015  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa S.E. - BP Nederland , Rivium Boulevard 301 , 2909 LK Capelle a/d IJssel , Postbus 1131 , 3000 BC , Rotterdam  
+31 (010) 249 44 44  
www.castrol.nl