



Power RS Racing 4T 5W-40

Synthetische multigrade olie voor 4 takt motoren van motorfietsen

Omschrijving

Castrol Power RS Racing 4T SAE 5W-40 is geschikt voor alle Japanse en Europese 4-takt motorfietsen met een hoog prestatievermogen.

Toepassingen

Castrol Power RS Racing 4T SAE 5W-40 vergroot de acceleratie en het vermogen van de motor over het hele toerenbereik. Het toegenomen vermogen, de snellere acceleratie en het sneller kunnen schakelen ontstaan door een unieke wrijvingsarme "lage" viscositeit. Castrol Power RS Racing 4T SAE 5W-40 biedt een extreem goede bescherming zowel bij lage als hoge temperaturen en haalt maximale prestaties uit hoog vermogende en opgevoerde motoren. Kortom, motorrijders die maximale prestaties van hun motoren verlangen, kiezen voor Castrol Power RS Racing 4T SAE 5W-40. Door zijn vooruitstrevende wrijvingsarme eigenschappen vergroot Castrol Power RS Racing 4T SAE 5W-40 de acceleratie en het vermogen van motorfietsen. Om deze toename in prestaties te demonstreren werd RS Racing getest in een 600 cc viertaktmotor. Met deze olie bleek de motor 0,3 seconden sneller te accelereren tot 200 km/uur dan met een andere vol-synthetische olie.

Voordelen

- Unieke wrijvingsarme formulatie met lage viscositeit
- Meer vermogen en snellere acceleratie
- Snellere reactie en beter opnemen bij gasgeven
- Gemakkelijke koude start
- Supersnelle oliecirculatie bij koude start
- Motor blijft inwendig zeer schoon
- Extreem laag oliegebruik
- Uitstekende bescherming van de motor en de transmissie tegen slijtage
- Sneller schakelen
- Optimale werking van de natte koppeling
- Uitstekende bescherming van het uitlaatsysteem en de katalysator
- Trizone Technology™.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,85
Kinematische viscositeit bij 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13,0
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D445	mm ² /s	77,2
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	171
Viscositeit, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	cP	5000
Vlampunt, Closed Cup	ASTM D93	°C	205
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9,4
Stolpunt	ASTM D97	°C	-39

Product prestatie claims

API SL

JASO MA-2

BMW S1000RR, K1200, K1300, K1600, R1200 (K50), HP4, G450 and C1.

Kawasaki KX250/450F

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Power RS Racing 4T 5W-40

02 Jun 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa S.E. - BP Nederland, Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel, Postbus 1131, 3000 BC, Rotterdam

+31 (010) 249 44 44

www.castrol.nl