



## Power RS 2T

Synthetische olie voor 2-takt motoren

### Omschrijving

Castrol Power RS 2T is een volledig synthetische olie voor tweetaktmotoren die specifiek ontwikkeld is om een zeer sterke, zich steeds vernieuwende en beschermende smeefilm aan te brengen op alle belangrijke motoronderdelen. Castrol Power RS 2T werd ontwikkeld voor de Japanse en Europese 2-takt zowel race- als crossmotorfietsen, voorzien van de krachtigste motoren.

### Toepassing

Castrol Power RS 2T reageert op veranderingen in motortemperatuur die vaak voorkomen bij tweetaktmotoren met een hoog vermogen. Daardoor geeft deze olie extra bescherming wanneer dat nodig is. Castrol Power RS 2T zorgt voor maximale en langdurige prestaties zelfs bij volgas en hoge motortoerentallen. Daarnaast geeft deze olie een onovertroffen bescherming bij hoge thermische en mechanische belasting. Tweetaktmotoren met een hoog vermogen hebben een hoogwaardige olie nodig die bescherming biedt bij de hoogste toerentallen, belastingen en temperaturen. Castrol Power RS 2T overtreft vergelijkbare oliën als deze worden blootgesteld aan deze hoge toerentallen, belastingen en temperaturen. - Volsynthetische 2-taktmotorolie - Sterke, beschermende smeefilm bij elke temperatuur - Ontwikkeld voor olie-injectie of mengsmering tot 1:50 - Extreme bescherming zelfs bij zeer hoge toerentallen - Bescherming bij zeer hoge thermische en mechanische belasting - Bescherming tegen het vastzitten van zuigerveren en vastlopen van de zuiger - Schonere motor - Zichtbaar minder rookvorming.

## Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Power RS 2T
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,875
Kinematische viscositeit bij 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7,6
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	43,2
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	73,0
Stolpunt	ASTM D97	°C	-51

## Product prestatie claims

API TC  
ISO-L-EGD  
JASO FD

## Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen.

Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Power RS 2T  
09 Nov 2020  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT  
Tel. +32 (0)2 860 811  
[www.castrol.be](http://www.castrol.be)